




HUSQVARNA 450 II

Vahva yleissaha ammattitason laatuominaisuuksia arvostavalle käyttäjälle. X-TORQ®-moottoritekniikka tarkoittaa pienempää polttoainekulutusta ja alhaisia päästöjä. Käyttöä helpottavat automaattisesti käynnistysasentoon palautuva stop-katkaisija, helppo ketjunkiristys sivulta sekä polttoainesäiliön tarkistusikkuna. Smart Start®-kevytkäynnistys ja polttoainepumppu takaavat helpon käynnistyksen joka kerta.



Pikalukittava ilmansuodatin

Helpottaa puhdistamista ja ilmansuodattimen vaihtamista.



X-Torq®

Moottorin alhainen polttoaineenkulutus ja vähäinen päästötaso ovat maailman tiukimpien ympäristösäädösten mukaisia.

Air Injection®

Keskipakovoimalla toimiva ilmanpuhdistusjärjestelmä vähentää kulumista ja pidentää suodatinten puhdistusvälejä.



Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki

Pikalukitteinen polttoainesäiliön korkki on helppo avata ja sulkea tankkaamisen yhteydessä.



OMINAISUUDET

- Air Injection pidentää suodattimen puhdistusvälejä
 - X-Torq®-moottori vähentää päästöjä ja polttoaineenkulutusta
 - Pikalukittava ilmansuodatin
 - Pikalukitteinen korkki helpottaa polttoaineen lisäämistä
 - Takakahvassa ergonominen grip-pinta
 - Kaatomerkit oikeaa kaatosuuntaa varten
 - Helppo huoltaa pikalukittavan sylinterinkotelon ansiosta
- Paras mahdollinen kestävyys haastavissa käyttökohteissa
 - LowVib®-tärinänvaimennus säästää käyttäjän käsivarsia ja käsiä
 - Polttoaineen määrän tarkistusikkuna
 - Polttoainepumppu helpottaa käynnistystä
 - Parantunut turvallisuus: massahidastuvuuteen perustuva automaattinen ketjujarru
 - Automaattisesti käynnistysasentoon palautuva pysäytyspainike
 - Helppo käynnistää

Tekniset tiedot	
KAPASITEETTI	
Ketjunnopeus 133 % moottorin maksimitehosta	23 m/s
Ketjunnopeus maks.teholla	17.3 m/s
Kytkimen avautumiskierrosluku	4300 r/min
Tyhjäkäyntinopeus	2700 r/min
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Maksimiteho/rpm	9000 r/min
Teho	2.4 kW
Maksimivääntö	2.6 Nm
Maksimivääntö/rpm	7200 r/min
HYVÄKSYNNÄT	
Sertifioitu konedirektiivi 2006/42/EC Decl. No.	404/07/1206
MITAT	
Tuotteen bruttopaino	6823 g
Tuotteen nettopaino	5790 g
Terälevyn pituus	13 in
Laipan pituus	33 cm
Paino (ilman terävarustusta)	4.9 kg
MOOTTORI	
Kaasutin	Zama C1M-EL37B
Sylinterin halkaisija	44 mm
Sylinteritilavuus	50.2 cm³
Sylinterin iskunpituus	33 mm
Sytytystulpan kärkiväli	0.5 mm
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0505AH
Virtalaitteen ilmaväli	0.3 mm
Sytytystulppa	NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y
VARUSTUS	
Terälevyn malli	Pieni
Teräketju	H30
Generic Chainsaw SubGroups	Part time use chainsaws
Uraleveys	1.3 mm
Kahvasto	Vakio
Ketjujako	.325"
Source system	PAID
Kärkipyörän tyyppi	Vetokehä 7-H, kiinteä
VOITELUAINEET	
Polttoaineenkulutus	504 g/kWh
Polttoaineenkulutus	1.15 kg/h
Polttoainesäiliön tilavuus	0.45 l
Voitelutapa	Husqvarna 2-tahti tai vastaava suhteessa 50:1
Öljypumpun kapasiteetti maks.	13 ml/min
Öljypumpun kapasiteetti min.	13 ml/min
Öljypumpun ominaisuudet	Vakiosyöttö
Öljysäiliön tilavuus	0.26 l
Polttoainetyyppi	Bensiini
MATERIAALIT	
Master pack: Paper + Cardboard	0 g
Metal total	0 g
Paper + Cardboard total	1570 g
PE total	0 g
PET total	0 g
Plastic foil	0 g
Plastic rigid	0 g
Plastic total	0 g
PS/EPS/HIPS total	0 g
PAKKAUS	
Packaging height	250 mm
Packaging length	470 mm
Packaging volume	39.95 dm³
Packaging width	340 mm
Quantity in Master pack	1

Tekniset tiedot	
PÄÄSTÖÄRVOT EPA	
Moottorityyppi EPA	MHVXS.0505AH
Pakokaasupäästöt (CO keskiarvo)	441.74 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO FEL)	536 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO ² keskiarvo)	791 g/kWh
Pakokaasupäästöt (HC keskiarvo)	52.16 g/kWh
Pakokaasupäästöt (NOx keskiarvo)	0.72 g/kWh
PÄÄSTÖÄRVOT EU	
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	437.75 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen CO)	742 g/kWh
Pakokaasupäästöt (CO2 EU)	742 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen HC)	48.47 g/kWh
Pakokaasupäästöt (keskimääräinen NOx)	0.65 g/kWh
ÄÄNI- JA MELUTASO	
Melutaso	103.5 dB(A)
Äänentehotaso, taattu (LWA)	115 dB(A)
Äänentehotaso, mitattu	113 dB(A)
Äänenpaineentaso käyttäjän korvan kohdalla	104 dB(A)
TÄRINÄ	
Päivittäinen tärinä (Aeqv)	4.9 m/s ²
Päivittäinen altistus tärinälle (A8)	3.3 m/s ²
Päivittäinen altistus tärinälle (aika)	3.7 h
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	3.1 m/s ²
Vastaava tärinäarvotaso (ahv, eq) etu-/takakahvassa	4.9 m/s ²
Tärinäarvo, vasen kahva	1.9 m/s ²
Tärinäarvo, oikea kahva	2.6 m/s ²